

GROSSZELT

1500/240/480 UND 1500/300/540 HP

Spannweite	1.500 cm
Seitenhöhe	240 cm / 300 cm
Firsthöhe	480 cm / 540 cm
Hochpunkt	811 cm / 868 cm
Dachneigung	18°



Binderabstand / Raster	500 cm
Giebeleinteilung	2 Giebelstützen / 4 Giebelstützen
Längstes Bauteil	800 cm
Minimale Aufstelllänge	3.000 cm
Maximale Aufstelllänge	im Rastermaß beliebig erweiterbar
Hauptprofil	220 x 100 x 3 mm

Eckverbindungen Schiebeverbindung

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN 100 km/h Windlast

Schneelast 0,5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten Wirtschaftsanbau mit 400 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle und in beliebiger Länge, auch beidseitig)
1/2 8Eck an Giebelseiten

Fußboden Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau
Kassettenfußboden: Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten
Kompaktfußboden

Bepanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen Wegfall der Verankerung bei Einsatz des Kompaktfußbodens mit Ballastierung

