

PARTYZELT

0300/229/284 und 0400/229/301

Spannweite 300 cm / 400 cm
 Seitenhöhe 229 cm
 Firsthöhe 284 cm / 301 cm
 Dachneigung 20°

Binderabstand / Raster 300 cm
 Längstes Bauteil 350 cm / 430 cm

Minimale Aufstelllänge 600 cm
 Maximale Aufstelllänge im Rastermaß beliebig erweiterbar
 Hauptprofil 81 x 48 x 3 mm
 94 x 48 x 3 mm (optional)

Eckverbindungen Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN 80 km/h Windlast
 0,3 kN/m²

Anbaumöglichkeiten Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, maximal 3 Felder)

Fußboden Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau
 Kassettenfußboden: Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten
 Kompaktfußboden

Beplanung RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung oder durch Einsatz des Kompaktfußbodens
 Wegfall der Seitenverbandschere durch Einbau von Portalen

